



Projectafvoer Ecoguss DN 50, hor., Variofix, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 48358.51
 GTIN: 4026092034279
 Korting groep: 40

Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss met aansluitrand is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	58
Norm:	EN 1253-1

Reservoir:

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	Ecoguss
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver
min. tegelhoogte:	10 mm
Tegeldikte max.:	17 mm
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Lengte:	138 mm
Breedte:	138 mm
Vergrendeling:	geschroefd

Rooster:

Framelengte:	150 mm
Framebreedte:	150 mm
Framemateriaal:	rvs V2A
Materiaal opzetstuk:	ABS