


Opzetstuk Ferrofix Lijmflens h: 15 mm, 300 x 300 mm, rooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 54923
GTIN: 4026092098653
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering:

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Afmetingen:

Lengte:	400 mm
Breedte:	400 mm
Hoogte:	110 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Rooster
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	15 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling:	ingelegd
Maaswijdte:	23 x 23 mm

Materiaal opzetstuk:

rvs V2A