


Opzetstuk Ferrofix lijmfens Sys 200, Ringtoevoer, rvs 304, 200 x 200 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 57430-KF

GTIN:

Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk Ferrofix van rvs met lijmfens kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 200 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering:

Systeem:	200
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmfens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Afmetingen:

Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	110 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Afdekplaat met ringaanvoer
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Hoogte:	15 mm

Vergrendeling: onvergrendeld

Rooster:

Framelengte: 200 mm

Framebreedte: 200 mm

Materiaal opzetstuk: rvs V2A