

Ombouwset Staufix FKA DN 100-200, vanaf 01-2012, 15m-kabel



Artikel informatie

Artikel nr.: 80104
GTIN: 4026092051344
Korting groep: 30

Beschrijving

De ombouwset bestaat uit een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Met de ombouwset kunnen terugstuw schachten LW 1000 en modulaire terugstuw schachten LW 1000 worden uitgerust met de terugstuwbeveiliging Staufix FKA.

Soort afvalwater: fecaliëhoudend en fecaliëvrij afvalwater
Terugstuwbeveiliging: Type 3

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 100 - 200
Aanwijzing nominale wijdte: Hydrauliek conform DN 150
Norm: EN 13564

Kabellengte: 15 m
Bescherminingsklasse motor: IP 68 (3 m/48 h)

Besturing:

Besturingskast: Comfort
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS): ja
Batterijbuffer: ja

Meerregelige displayweergave:	ja
Logboekfunctie:	ja
USB-interface:	ja
GSM-interface:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Soort niveauregeling:	optisch
Instrument niveauregeling:	optische sonde
Alarmgever:	optische sonde