


Pompstation Aquapump Medium Tronic, GTF 600, 1300-1750 mm, D



Artikel informatie

Artikel nr.: 825821D
 GTIN: 4026092045282
 Korting groep: 60

Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Een schachtsysteem LW 600 van duurzaam bestendig kunststof (PE-LLD) met open pompbehuizing en universele aansluitmogelijkheden dient als verzamelreservoir. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

De installatie wordt desgewenst aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm, waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
 Inbouwsituatie: aardinbouw

Uitvoering:

Soort installatie: Mono-installatie
 Opstelling: Natte opstelling
 Pompregeling: Besturingskast
 Terugslagklep: geïntegreerd
 Doorvoerdichting voor ontluuchtingsleiding (DN): 100 mm
 doorvoerdichting voor mantelbuis (DN): 100 mm

Afleveringstoestand: Modulepakket voor bouwzijdige montage.

Algemene karakteristieken:

| | |
|--------|------------|
| Kleur: | grijs |
| Norm: | EN 12050-2 |

Afmetingen:

| | |
|----------|--------|
| Lengte: | 806 mm |
| Breedte: | 806 mm |

Reservoir:

| | |
|---|------------------------|
| Aantal toevoeren: | 1 ST |
| Nominale toevoer (DN): | 100 |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 110 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 400 mm |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem: | 894 mm |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem: | 455 mm |
| Aansluiting mantelbuis (DN): | 100 mm |
| Persleidingaansluiting: | horizontaal |
| Persleidingaansluiting (DN): | 32 mm |
| Persleidingaansluiting (DA): | 40 mm |
| Inbouwdiepte: | 1.300 - 1.750 mm |
| Ontluchtingsaansluiting (DN): | 100 mm |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 2.000 mm |
| Dagmaat reservoir (LW): | 600 mm |
| Dagmaat toegang (LW): | 600 mm |
| Schachtsysteem: | LW 600 |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Soort afdekking: | Afdekplaat rond |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer met betonvulling |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Belastingsklasse: | D 400 (EN 124) |
| Lengte: | 680 mm |
| Breedte: | 680 mm |
| Hoogte: | 50 mm |
| Vergrendeling: | onvergrendeld |

Loopband:

| | |
|---|--------------------------------|
| Pomp: | GTF 600 |
| Aantal pompen: | 1 |
| Opvoercapaciteit max.: | 12 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 8 m |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Modus: | S1 |
| Vermogen P1: | 0,6 kW |
| Vermogen P2: | 0,36 kW |
| Toerental: | 2.800 U/min |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Aansluittype: | Gecodeerde stekker |
| Gewicht: | 6 kg |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Lengte van pompkabel: | 10 m |
| Nominale stroomsterkte: | 2,7 A |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m) |
| Beschermingsklasse: | I |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,0 mm ² |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0,91 |
| Isolatieklasse: | F |

Besturing:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Besturingskast: | Comfort |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS): | ja |
| Batterijbuffer: | ja |
| Meerregelige displayweergave: | ja |
| Logboekfunctie: | ja |
| USB-interface: | ja |
| GSM-interface: | ja |
| Potentiaalvrij contact: | optioneel |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54 |
| Kabellengte besturingskast: | 1,4 m |
| Soort niveauregeling: | pneumatisch |
| Instrument niveauregeling: | Dompelklok |
| Alarmgever: | optische sonde |