



## Terugstuwautomaat Staufix FKA zonder aansluitspie, vrijliggend



### Artikel informatie

Artikel nr.: 84000  
GTIN: 4026092053874  
Korting groep: 30

### Voordelen

- Veilig motorisch afsluitsysteem met optische sonde
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

### Beschrijving

De hoogwaardige terugstuwautomaat voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot de terugstuwopinstallatie Pumpfix F.  
Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater  
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

### Uitvoering:

Noodvergrendeling:	ja
Afleveringstoestand:	Modulepakket voor bouwzijdige montage.
Terugstuwbeveiliging:	Type 3
Aantal mechanische terugstuwkleppen:	1

Aantal gemotoriseerde terugstuwkleppen: 1

### Algemene karakteristieken:

Kleur: zwart  
Norm: EN 13564

### Afmetingen:

Lengte: 486 mm  
Breedte: 350 mm  
Hoogte: 422 mm

### Basiselement:

Uitvoering aansluiting: optioneel

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Beschermkap  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Afdekking kleur: transparant  
Lengte: 542 mm  
Breedte: 350 mm  
Hoogte: 165 mm  
Vergrendeling: Klemsluiting

Afschot: 9 mm  
Kabellengte: 5 m  
Type motor: KSM 140  
Bescherminingsklasse motor: IP 68 (3 m/48 h)  
Bescherminingsklasse sonde: IP 68 (3 m/48 h)

### Besturing:

Besturingskast: Comfort  
Bedrijfsspanning: 230 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Zelfdiagnosesysteem (SDS): ja  
Batterijbuffer: ja  
Meerregelige displayweergave: ja  
Logboekfunctie: ja  
USB-interface: ja  
GSM-interface: ja  
Potentiaalvrij contact: optioneel  
Bescherminingsklasse besturingskast: IP 54

Kabellengte besturingskast:  
Soort niveauregeling:  
Instrument niveauregeling:  
Alarmgever:

1,4 m  
optisch  
optische sonde  
optische sonde