

## Vetafscheider EasyClean ground NG 1, Standard, 550-950 mm, D

### Artikel informatie

Artikel nr.: 93001/80DNL  
GTIN: 4026092073568  
Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

### Uitvoering:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Soort lediging:                  | handmatig met zuigslang  |
| Afvoervariant:                   | Standaard  |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee  |
| Nominale grootte (NG):           | 1  |
| Kijkglas:                        | nee  |
| Schredder-mix-systeem:           | nee  |
| SonicControl:                    | nee  |
| draagvermogen (DIN 19901):       | E4   |
| Aanwijzing inbouwdiepte:         | aardinbouw, vorstvrije diepte 800 mm                             |
| Afleveringstoestand:             | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

### Algemene karakteristieken:

|            |    |
|------------|----|
| Materiaal: | PE |
|------------|----|

### Afmetingen:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Inbengmaat lengte:  | 1.380 mm |
| Breedte inbengmaat: | 1.106 mm |

Hooge inbrengmaat: 1.050 mm

#### Reservoir:

Nominale toevoer (DN): 100  
Nominale toevoerdiameter (DA): 110 mm  
Nominale afvoerdiameter (DN): 100  
Nominale afvoerdiameter (DN): 110 mm  
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: 610 mm  
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: 540 mm  
Inbouwdiepte: 550 - 950 mm  
Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 500 mm  
Dagmaat toegang (LW): 600 mm  
Schachtsysteem: standaard schachtsysteem  
Aansluiting toe-/afvoerspie: PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

#### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Afdekplaat  
Afdekkingsmateriaal: Gietijzer  
Afdekking kleur: zwart  
Belastingsklasse: D 400 (EN 124)  
Lengte: 659 mm  
Breedte: 659 mm  
Hoogte: 121 mm  
Dichtheid: geur- en spatwaterdicht  
Vergrendeling: vergrendelt

#### Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud: 230 l  
Totaal volume: 370 l  
Inhoud slibvang: 140 l  
volume vetopslag: 70 l

#### Besturing:

Besturingskast: nee