

## Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 3, Direct,



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93003.00/D1-R2

GTIN: 4026092095737

Korting groep: 60

### Voordelen

- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- voor inbrengen 3-voudig deelbaar voor inbrengopening van max. 66 cm
- Directe lediging bij gesloten reservoir

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger. Via een stankdicht deksel en snelspansluiting kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Er is een aansluiting zuigleiding beschikbaar voor geurbeperkte handmatige lediging.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie:

vrije opstelling

### Uitvoering:

Soort lediging:

handmatig

Zuigleiding:

Ledigingsaansluiting

Afvoervariant:

Direct

Vulvoorziening conform DIN 1988:

nee

Nominale grootte (NG):

3

Kijkglas:

nee

Schredder-mix-systeem:

nee

SonicControl:

nee

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

### Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE  
Norm: EN 1825

### Afmetingen:

Opsteloppervlak hoogte: 1.386 mm  
Inbengmaat lengte: 1.120 mm  
Breedte inbengmaat: 1.020 mm  
Hooge inbengmaat: 550 mm  
Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk: 485 mm  
Hoogte verlengstuk: 300 mm  
Hoogte verlengstuk tot bovenkant van reservoir: 545 mm

### Reservoir:

Nominale toevoer (DN): 100  
Nominale toevoerdiameter (DA): 110 mm  
Nominale afvoerdiameter (DN): 100  
Nominale afvoerdiameter (DN): 110 mm  
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: 1.090 mm  
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: 1.020 mm  
Schachtsysteem: driedelige schachtmodule  
Aansluiting toe-/afvoerspie: PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Deksel  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Afdekking kleur: zwart  
Dichtheid: geurdicht  
Vergrendeling: Snelspansluiting

### Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud: 300 l  
Totaal volume: 600 l  
Inhoud slibvang: 300 l

volume vetopslag: 120 l

**Besturing:**

Besturingskast: nee