

Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 3, rond, Directe lediging



Artikel informatie

Artikel nr.: 93003.00/D1-R

GTIN: 4026092103654

Korting groep: 60

Voordelen

- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- voor inbrengen 3-voudig deelbaar voor inbrengopening van max. 66 cm
- Directe lediging bij gesloten reservoir

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger. Via een stankdicht deksel en snelspansluiting kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Er is een aansluiting zuigleiding beschikbaar voor geurbepaalde handmatige lediging.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie: vrije opstelling

Uitvoering:

Soort lediging: handmatig
Zuigleiding: Ledigingsaansluiting
Afvoervariant: Direct
Nominale grootte (NG): 3

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Leveringsomvang: Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

Norm: EN 1825

Afmetingen:

Opsteloppervlak hoogte: 1.395 mm
Inbengmaat lengte: 1.020 mm
Breedte inbengmaat: 1.100 mm
Hooge inbengmaat: 690 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN): 100
Nominale afvoerdiameter (DN): 100
Schachtsysteem: tweedelige schachtmodule

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Deksel
Dichtheid: geurdicht
Vergrendeling: Snelspansluiting

Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud: 300 l
Inhoud slibvang: 300 l