

Vetafscheider EasyClean free NG 10, Direct, SonicControl



Artikel informatie

Artikel nr.: 93010.02/D

GTIN: 4026092061541

Korting groep: 60

Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen.
- Onderhoudsarm systeem
- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Voor een stankvrije manuele lediging is een zuigleidingaansluiting beschikbaar. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie:

vrije opstelling

Uitvoering:

Soort lediging:

handmatig

Zuigleiding:

Ledigingsaansluiting

Afvoervariant:

Direct

Vulvoorziening conform DIN 1988:

nee

Nominale grootte (NG):

10

Kijkglas:

nee

Schredder-mix-systeem:

nee

SonicControl:

ja

draagvermogen (DIN 19901):

F3

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Leveringsomvang:

Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

Algemene karakteristieken:

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825

Afmetingen:

Opsteloppervlak lengte:	2.822 mm
Opsteloppervlak breedte:	973 mm
Opsteloppervlak hoogte:	1.653 mm
Inbrengmaat lengte:	2.590 mm
Breedte inbrengmaat:	940 mm
Hooge inbrengmaat:	1.653 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN):	150
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150
Nominale afvoerdiameter (DA):	160 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1.255 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1.185 mm
Persleidingaansluiting (DN):	65 mm
Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Nominale druk (PN):	10
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	paars
Dichtheid:	geurdicht
Vergrendeling:	Snelspansluiting

Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud:	900 l
Totaal volume:	1.900 l
Inhoud slibvang:	1.000 l
volume vetopslag:	400 l

Besturing:

Besturingskast:

nee