

Vetafscheider EasyClean round free, NG 15, Direct



Artikel informatie

Artikel nr.: 93015.05/D

GTIN:

Korting groep: 60

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Er is een aansluiting zuigleiding beschikbaar voor geurbeperkte handmatige lediging. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering:

Afsluitvoorziening:	ja
Soort lediging:	handmatig
Zuigleiding:	Ledigingsaansluiting
Afvoervariant:	Direct
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Nominale grootte (NG):	15
Kijkglas:	nee
Schredder-mix-systeem:	nee
SonicControl:	nee
draagvermogen (DIN 19901):	F3
Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

Afmetingen:

Opsteloppervlak lengte:	2.230 mm
Opsteloppervlak breedte:	1.922 mm
Opsteloppervlak hoogte:	2.020 mm
Inbrengmaat lengte:	2.230 mm
Breedte inbrengmaat:	1.880 mm
Hooge inbrengmaat:	2.020 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN):	150
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Afstand onderkant toevoerbuiss tot reservoirbodem:	1.620 mm
Afstand onderkant afvoerbuiss tot reservoirbodem:	1.550 mm
Persleidingaansluiting (DN):	65 mm
Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Nominale druk (PN):	10
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Dichtheid:	geurdicht
Vergrendeling:	Snelspansluiting

Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud:	2.300 l
Totaal volume:	3.800 l
Inhoud slibvang:	1.500 l
volume vetopslag:	600 l

Besturing:

Besturingskast:	nee
-----------------	-----