

Bezinkselafscheider EasySink free, NG 2



Artikel informatie

Artikel nr.: 97202/000
GTIN: 4026092026885
Korting groep: 60

Voordelen

- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembare bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van kunststof. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Een stankdicht deksel met snelspansluitingen maakt eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

20 jaar garantie op het materiaal PE.
Inbouwsituatie:

vrije opstelling

Uitvoering:

Soort lediging:
Stankslot:
Nominale grootte (NG):

handmatig met zuigslang
inclusief
2

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Algemene karakteristieken:

Materiaal:

PE

Afmetingen:

Opsteloppervlak lengte:	985 mm
Opsteloppervlak breedte:	650 mm
Opsteloppervlak hoogte:	598 mm
Inbrengmaat lengte:	800 mm

Breedte inbrengmaat: 650 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN):	70
Nominale toevoerdiameter (DA):	75 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	70
Nominale afvoerdiameter (DN):	75 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	373 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	255 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Lengte:	630 mm
Breedte:	630 mm
Dichtheid:	geurdicht
Vergrendeling:	Snelspansluiting

Besturing:

Besturingskast:	nee
Volume opvangreservoir:	51 l