

## Modificatieset Aquapump Retrofit Duo, GTK2600-S1, peilsonde



### Artikel informatie

Artikel nr.: GTK2600-D

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

Soort afvalwater:

fecaliëvrij afvalwater

Inbouwsituatie:

inbouw in bouwkundige sparing

### Uitvoering:

Soort installatie:

Duo-installatie

Afsluitvoorziening:

ja

Pompregeling:

Besturingskast

Terugslagklep:

geïntegreerd

Afleveringstoestand:

Modulepakket voor bouwzijdige montage.

### Algemene karakteristieken:

Norm:

EN 12050-2

### Reservoir:

Persleidingaansluiting:

horizontaal

Persleidingaansluiting (DN):

50 mm

Persleidingaansluiting (DA):

63 mm

### Loopband:

Pomp:

GTK 2600

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Aantal pompen:                                       | 2                              |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 71 m <sup>3</sup> /h           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 19,6 m                         |
| Bedrijfsspanning:                                    | 400 V                          |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz                          |
| Modus:   | S1                             |
| Vermogen P1:   | 2,6 kW                         |
| Vermogen P2:   | 2,1 kW                         |
| Toerental:   | 2.900 U/min                    |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | 3x C 16 A                      |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Aansluittype:  | Gecodeerde stekker             |
| Gewicht:   | 12 kg                          |
| Type schoepenwiel:                                   | Eenkanaalswaaier               |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m                           |
| Nominale stroomsterkte:                              | 4,5 A                          |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 68 (3 m)                    |
| Beschermingsklasse:                                  | I                              |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatuurbewaking:                                 | geïntegreerd                   |

### Besturing:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Besturingskast:                       | Comfort       |
| Bedrijfsspanning:                     | 400 V         |
| Netfrequentie:                        | 50 Hz         |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):            | ja            |
| Batterijbuffer:                       | ja            |
| Meerregelige displayweergave:         | ja            |
| Logboekfunctie:                       | ja            |
| USB-interface:                        | ja            |
| GSM-interface:                        | ja            |
| Potentiaalvrij contact:               | optioneel     |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | 3x C 16 A     |
| Beschermingsklasse besturingskast:    | IP 54         |
| Soort niveauregeling:                 | hydrostatisch |
| Instrument niveauregeling:            | Peilsonde     |
| Alarmgever:                           | Peilsonde     |