

## Aqualift F Compact vervangingspomp



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28739  
GTIN: 4026092051979  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater

### Algemene karakteristieken:

Norm: EN 12050-1

### Loopband:

Pomp:	SPZ 1000
Opvoercapaciteit max.:	12 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	10 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S3 - 50%
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,7 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Isolatieklasse:	F

