

## Minilift uitwisselbare pomp



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28836  
GTIN: 4026092000922  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

### Uitvoering:

Pompregeling: Vlotter

### Algemene karakteristieken:

Norm: EN 12050-2

### Loopband:

Pomp:	KTP 300
Opvoercapaciteit max.:	8 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	6 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Aansluittype:	Geaard 2-polig
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	1,9 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>

Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Isolatieklasse:	F
Kabellengte:	5 m