

Dompelpomp Aquadive KTP 300 met vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28840
GTIN: 4026092000939
Korting groep: 20

Beschrijving

Dompelpomp KTP 300 met vlotterschakelaar, terugslagklep, draaibare aansluiting, afneembare aanzuigkorf; verlagen van het waterniveau tot 8 mm mogelijk.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

Uitvoering:

Pompregeling: Vlotter

Algemene karakteristieken:

Materiaal: Kunststof
Norm: EN 12050-2

Afmetingen:

Lengte: 275 mm
Breedte: 390 mm
Hoogte: 216 mm

Persaansluiting: R 1
Vrije kogeldoorlaat: 10 mm

Loopband:

Pomp: KTP 300
Aantal pompen: 1
Opvoercapaciteit max.: 8 m³/h

| | |
|--|--------------------------------|
| Opvoerhoogte max.: | 6 m |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Modus: | S1 |
| Vermogen P1: | 0,34 kW |
| Vermogen P2: | 0,21 kW |
| Toerental: | 2.800 U/min |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Aansluittype: | Geaard 2-polig |
| Gewicht: | 4 kg |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Lengte van pompkabel: | 10 m |
| Nominale stroomsterkte: | 1,6 A |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m) |
| Beschermingsklasse: | I |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,0 mm ² |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Isolatieklasse: | F |
| | |
| Kabellengte: | 10 m |

Besturing:

| | |
|-----------------------|------------|
| Soort niveauregeling: | mechanisch |
|-----------------------|------------|