


Dompelpomp Aquadive GTF 1000 met vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28860
GTIN: 4026092044513
Korting groep: 20

Beschrijving

Dompelpomp voor fecaliënvrij afvalwater, type GTF 1000
KTP 1000, nieuwe aanduiding:
Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

Uitvoering:

Pompregeling: Vlotter

Algemene karakteristieken:

Materiaal: Kunststof
Norm: EN 12050-2

Afmetingen:

Lengte: 195 mm
Breedte: 195 mm
Hoogte: 290 mm

Persaansluiting: R 1 1/4"
Vrije kogeldoorlaat: 10 mm

Loopband:

| | |
|--|--------------------------------|
| Pomp: | GTF 1000 |
| Aantal pompen: | 1 |
| Opvoercapaciteit max.: | 14 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 10 m |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Modus: | S3 - 50% |
| Vermogen P1: | 1,3 kW |
| Vermogen P2: | 0,75 kW |
| Toerental: | 2.700 U/min |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Aansluittype: | Gecodeerde stekker |
| Gewicht: | 10 kg |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Lengte van pompkabel: | 10 m |
| Nominale stroomsterkte: | 5,6 A |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m) |
| Beschermingsklasse: | I |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,0 mm ² |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0,97 |
| Isolatieklasse: | F |
| Kabellengte: | 10 m |

Besturing:

| | |
|-----------------------|------------|
| Soort niveauregeling: | mechanisch |
|-----------------------|------------|