


Verdiepings-/vloerafvo. Practicus DN 100, hor., Variofix, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 45110.51
GTIN: 4026092033906
Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch,
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een aansluitrand, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS.

De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting

Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
-------------------------------	---

afdichting van het basiselement:
Waterslothoogte:

aansluitrand
50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdtype (DN): 100
Uitwendige diameter (DA): 110
Norm: EN 1253-1

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: PP
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar: 10 - 18 mm
Opzetstuk: verstelbaar in drie dimensies

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Sleufrooster
Roosterdesign: Kessel
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A
Afdekking kleur: zilver
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Lengte: 138 mm
Breedte: 138 mm
Vergrendeling: geschroefd

Rooster:

Framelengte: 150 mm
Framebreedte: 150 mm
Framemateriaal: rvs V2A

Materiaal opzetstuk: ABS
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 1,7 l/s