

Basiselement Practicus DN 50, Onder-uitloop



Artikel informatie

Artikel nr.: 45250
GTIN: 4026092033579
Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch,
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut

Beschrijving

Het basiselement Practicus van kunststof is in combinatie met een opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking.

De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart.

Uitvoering:

Systeem: 125
Stankslot: inclusief

Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand
afdichting van het basiselement: aansluitrand
Waterslotheogte: 50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 50
Uitwendige diameter (DA): 50
Norm: EN 1253-1

Afmetingen:

Hoogte: 191 mm

Diameter: 135 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: PP
Uitvoering aansluiting: verticaal