



Opzetstuk Variofix Designrooster Slot, rvs 304, Lock & Lift, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 48619
GTIN: 4026092044919
Korting groep: 10

Voordelen

- Keuze uit verschillende afdekkingen
- Inclusief dichtingsmanchet

Beschrijving

Het opzetstuk kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem voor puntafwatering binnen.

Uitvoering:

Systeem:	125
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Afmetingen:

Hoogte:	120 mm
Diameter:	312 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar:	10 - 23 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Designrooster
Roosterdesign:	Slot
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Oppervlak:	geslepen
Vergrendeling:	Lock & Lift

Rooster:

Framelengte:	132 mm
Framebreedte:	132 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS