

Renovatieafvoer Ferrofix DN 50, horizontaal, Sleufrooster, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 59325
GTIN: 4026092103036
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- ideaal voor de levensmiddelenindustrie
- grootkeukens en zwembaden
- Inclusief stankslot

Beschrijving

De renovatieafvoer Ferrofix van rvs is uitgerust met een horizontale uitloop DN 50 en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50

Afmetingen:

Lengte:	223 mm
Breedte:	148 mm
Hoogte:	100 mm
Opbouwhoogte max.:	100 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Lengte:	138 mm
Breedte:	138 mm
Vergrendeling:	geschroefd

Rooster:

Framelengte:	148 mm
Framebreedte:	148 mm
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,8 l/s