

Pompaandrijving SPF 1500 400 V, S3, 10m-kabel



Artikel informatie

Artikel nr.: 680098
GTIN: 4026092062913
Korting groep: 90

Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater
Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater

Uitvoering:

Serie: ab 03/2003

Loopband:

Pomp:	SPF 1500
Opvoercapaciteit max.:	40 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	8 m
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S3 - 50%
Vermogen P1:	1,4 kW
Vermogen P2:	1,1 kW
Toerental:	1.415 U/min
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Directe aansluiting
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	2,7 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Temperatuurbewaking:	aangestuurd via besturingskast
Tegen drooglopen beveiligd:	ja