

## Pompaandrijving SPF 3000 400 V, S3, 10m-kabel



### Artikel informatie

Artikel nr.: 680221  
GTIN: 4026092066805  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater

### Loopband:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Pomp:  | SPF 3000                       |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 47 m <sup>3</sup> /h           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 16 m                           |
| Bedrijfsspanning:                                    | 400 V                          |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz                          |
| Modus:   | S3 - 50%                       |
| Vermogen P1:   | 3,2 kW                         |
| Vermogen P2:   | 2,7 kW                         |
| Toerental:   | 2.845 U/min                    |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Aansluittype:  | Directe aansluiting            |
| Lengte van pompkabel:                                | 5 m                            |
| Nominale stroomsterkte:                              | 5,4 A                          |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 68 (3 m/48 h)               |
| Beschermingsklasse:                                  | I                              |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatuurbewaking:                                 | aangestuurd via besturingskast |
| Tegen drooglopen beveiligd:                          | nee                            |