

## Vervangingspomp GTF 500 met vlotter, Aqualift S, maat 3



### Artikel informatie

Artikel nr.: 680828  
GTIN: 4026092085547  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp GTF 500, aansluitklaar gemonteerd, met vlotterschakelaar voor fecaliënvrij afvalwater.

### Loopband:

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pomp:                                                | GTF 500                        |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 10 m <sup>3</sup> /h           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 8 m                            |
| Bedrijfsspanning:                                    | 230 V                          |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz                          |
| Modus:                                               | S1                             |
| Vermogen P1:                                         | 0,6 kW                         |
| Vermogen P2:                                         | 0,36 kW                        |
| Toerental:                                           | 2.800 U/min                    |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | C 16 A                         |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Lengte van pompkabel:                                | 5 m                            |
| Nominale stroomsterkte:                              | 2,7 A                          |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 68                          |
| Beschermingsklasse:                                  | I                              |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |