


## Terugstuwpompinstallatie Ecolift XL Duo, 1 motorische klep, SPF 1400-S1



### Artikel informatie

Artikel nr.: 8741026  
GTIN: 4026092068434  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Afvalwaterafvoer zonder onderbreking, zelfs bij stroomuitval
- Gering pompgebruik
- minimale geluidsproductie
- zorgt voor een laag energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij langere onderhoudsintervallen bij gebruik in bedrijven

### Beschrijving

De terugstuwpompinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee onderdompelbare pompen, een motorisch en een mechanisch afsluitsysteem en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

Standaard loopt het water via het natuurlijke verval naar het riool. Terugstuw wordt door een optische sonde gedetecteerd, waarna het motorische afsluitsysteem automatisch wordt gesloten en de afvoer naar de riolering wordt afgesloten. Tijdens de terugstuwfase verloopt de afwatering via een persleiding die het afvalwater in de riolering loost.

De persleiding is uitgevoerd met een gelaste PE-buis, en bij de pomp SPF 4500 ook met een drukontlastingsschacht.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Omdat het KESSEL-systeem modulair is, zijn voor de verdere montage verschillende opzetstukken en technieschachtvarianten als toebehoren beschikbaar.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
Inbouwsituatie: vrije opstelling, aardinbouw, vloerinbouw

### **Uitvoering:**

|                                                  |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soort installatie:                               | Duo-installatie                                                                                           |
| Afsluitvoorziening:                              | schuif van kunststof                                                                                      |
| Pompregeling:                                    | Besturingskast                                                                                            |
| Terugslagklep:                                   | geïntegreerd                                                                                              |
| Aanwijzing inbouwdiepte:                         | variant voor verdiepte inbouw, in combinatie met schachtmodule                                            |
| Doorvoerdichting voor ontluichtingsleiding (DN): | 70 mm                                                                                                     |
| doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):           | 100 mm                                                                                                    |
| Afleveringstoestand:                             | Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten) |
| Terugstuwbeveiliging:                            | Type 3                                                                                                    |
| Aantal mechanische terugstuwkleppen:             | 1                                                                                                         |
| Aantal gemotoriseerde terugstuwkleppen:          | 1                                                                                                         |

### **Algemene karakteristieken:**

|            |            |
|------------|------------|
| Kleur:     | zwart      |
| Toelating: | Z-53.2-493 |

### **Afmetingen:**

|          |          |
|----------|----------|
| Lengte:  | 1.245 mm |
| Breedte: | 1.200 mm |
| Hoogte:  | 657 mm   |

### **Reservoir:**

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Aantal toevoeren:                                 | 1 ST   |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150    |
| Aantal afvoeren:                                  | 1 ST   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 150    |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 135 mm |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 120 mm |
| Reservoirvolume:                                  | 65 l   |
| Nuttig volume:                                    | 20 l   |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Persleidingaansluiting:          | horizontaal      |
| Persleidingaansluiting (DN):     | 80 mm            |
| Persleidingaansluiting (DA):     | 90 mm            |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):    | 70 mm            |
| Goot:                            | doorlopende goot |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3.000 mm         |
| Dagmaat reservoir (LW):          | 1.000 mm         |
| Nominale druk (PN):              | 10               |
| Vrije kogeldoorlaat:             | 40 mm            |

#### Loopband:

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pomp:                                                | SPF 1400                       |
| Aantal pompen:                                       | 2                              |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 28 m <sup>3</sup> /h           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 7,5 m                          |
| Modus:                                               | S1                             |
| Vermogen P1:                                         | 1,6 kW                         |
| Vermogen P2:                                         | 1,1 kW                         |
| Toerental:                                           | 1.420 U/min                    |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | C 16 A                         |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Aansluittype:                                        | Gecodeerde stekker             |
| Gewicht:                                             | 28 kg                          |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier                    |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m                           |
| Nominale stroomsterkte:                              | 7,3 A                          |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 68 (3 m/48 h)               |
| Beschermingsklasse:                                  | I                              |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatuurbewaking:                                 | geïntegreerd                   |
| Cos phi - vermogensfactor:                           | 0,99                           |
| Isolatieklasse:                                      | F                              |
| Afschot:                                             | 15 mm                          |

#### Besturing:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Besturingskast:               | Comfort Plus |
| Bedrijfsspanning:             | 230 V        |
| Netfrequentie:                | 50 Hz        |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):    | ja           |
| Batterijbuffer:               | ja           |
| Meerregelige displayweergave: | ja           |
| Logboekfunctie:               | ja           |
| USB-interface:                | ja           |
| GSM-interface:                | ja           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Potentiaalvrij contact:            | ja             |
| Vermogen stand-by:                 | 5 W            |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54          |
| Kabellengte besturingskast:        | 1,6 m          |
| Soort niveauregeling:              | pneumatisch    |
| Instrument niveauregeling:         | Drukbuis       |
| Alarmgever:                        | optische sonde |