

Pompstation Aquapump XL Duo, GTF 1400-S1, 400V



Artikel informatie

Artikel nr.: 8743048

GTIN:

Korting groep: 60

Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden fecaliënvrij afvalwater

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing met universele aansluitmogelijkheden. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm, waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Omdat het KESSEL-systeem modulair is, zijn voor de verdere montage verschillende technieschachtvarianten als toebehoren beschikbaar.

Hefketting van rvs voor het uitnemen per pomp kan afhankelijk van de diepte als optie worden besteld met het art. nr.:

680 528 = lengte 2 m

680 529 = lengte 3 m

680 530 = lengte 4 m

680 531 = lengte 5 m

Soort afvalwater:

fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie:

vloerinbouw, vloerinbouw

Uitvoering:

Soort installatie:

Duo-installatie

Opstelling:

Natte opstelling

Terugslagklep:

geïntegreerd

| | |
|--|---|
| Doorvoerdichting voor ontluichtingsleiding (DN): | 50 mm |
| doorvoerdichting voor mantelbuis (DN): | 63 mm |
| Afleveringstoestand: | Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten) |

Algemene karakteristieken:

| | |
|--------|------------|
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 12050-2 |

Afmetingen:

| | |
|----------|----------|
| Lengte: | 1.300 mm |
| Breedte: | 1.300 mm |
| Hoogte: | 1.416 mm |

Reservoir:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Aantal toevoeren: | 1 ST |
| Nominale toevoer (DN): | 150 |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 160 mm |
| Nuttig volume: | 350 l |
| Persleidingaansluiting: | horizontaal |
| Persleidingaansluiting (DN): | 80 mm |
| Persleidingaansluiting (DA): | 90 mm |

Loopband:

| | |
|---|----------------------|
| Pomp: | GTF 1400 |
| Aantal pompen: | 2 |
| Opvoercapaciteit max.: | 31 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 10,5 m |
| Bedrijfsspanning: | 400 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Modus: | S1 |
| Vermogen P1: | 1,5 kW |
| Vermogen P2: | 1,1 kW |
| Toerental: | 2.900 U/min |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Aansluittype: | Directe aansluiting |
| Gewicht: | 22 kg |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Lengte van pompkabel: | 10 m |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nominale stroomsterkte: | 6,5 A |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (20 m) |
| Beschermingsklasse: | I |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,0 mm ² |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Isolatieklasse: | H |

Besturing:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Besturingskast: | Comfort |
| Bedrijfsspanning: | 400 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS): | ja |
| Batterijbuffer: | ja |
| Meerregelige displayweergave: | ja |
| Logboekfunctie: | ja |
| USB-interface: | ja |
| GSM-interface: | ja |
| Potentiaalvrij contact: | optioneel |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Motorbeveiligingsschakelaar: | ja |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54 |
| Kabellengte besturingskast: | 1,4 m |
| Soort niveauregeling: | hydrostatisch |
| Instrument niveauregeling: | Peilsonde |
| Alarmgever: | Peilsonde |