

Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 4, Standard, 2-delig

Artikel informatie

Artikel nr.: 93004-R
GTIN: 4026092071236
Korting groep: 60

Voordelen

- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- Bestaat uit meerdere delen voor inbrengen bij inbrengopening van max. 66 cm
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir (NG 0,5 met twee reservoirs), gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger. Via een stankdicht deksel en snelspansluiting kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie: vrije opstelling

Uitvoering:

Soort lediging: handmatig met zuigslang
Afvoervariant: Standaard
Vulvoorziening conform DIN 1988: nee
Nominale grootte (NG): 4
Kijkglas: nee
Schredder-mix-systeem: nee
SonicControl: nee

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

Afmetingen:

Opsteloppervlak hoogte: 1.620 mm
Inbrengmaat lengte: 1.400 mm

Breedte inbrenghmaat:	1.300 mm
Hooge inbrenghmaat:	790 mm
Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk:	765 mm
Hoogte verlengstuk tot bovenkant van reservoir:	790 mm

Reservoir:

Nominale toevoer (DN):	100
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1.160 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1.090 mm
Schachtsysteem:	tweedelige schachtmodule
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Dichtheid:	geurdicht
Vergrendeling:	Snelspansluiting

Afvalwaterinhoud:

afscheiderinhoud:	560 l
Totaal volume:	960 l
Inhoud slibvang:	400 l
volume vetopslag:	160 l

Besturing:

Besturingskast:	nee
-----------------	-----