

Vetafscheider EasyClean ground NG 4, Standard, 550-950mm, B,vergrendeld

Artikel informatie

Artikel nr.: 93004/80BNL
GTIN: 4026092047736
Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering:

| | |
|----------------------------------|--|
| Soort lediging: | handmatig met zuigslang |
| Afvoervariant: | Standaard |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee |
| Nominale grootte (NG): | 4 |
| Kijkglas: | nee |
| Schredder-mix-systeem: | nee |
| SonicControl: | nee |
| draagvermogen (DIN 19901): | E2 |
| Aanwijzing inbouwdiepte: | aardinbouw, vorstvrije diepte 800 mm |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

Afmetingen:

| | |
|----------------------|----------|
| Inbrengmaat lengte: | 1.380 mm |
| Breedte inbrengmaat: | 1.106 mm |
| Hooge inbrengmaat: | 1.550 mm |

Reservoir:

| | |
|---|---|
| Nominale toevoer (DN): | 100 |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 110 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 100 |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 110 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1.110 mm |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 1.040 mm |
| Inbouwdiepte: | 550 - 950 mm |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 500 mm |
| Dagmaat toegang (LW): | 600 mm |
| Schachtsysteem: | standaard schachtsysteem |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Soort afdekking: | Afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Belastingsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Lengte: | 648 mm |
| Breedte: | 648 mm |
| Hoogte: | 121 mm |
| Dichtheid: | geur- en spatwaterdicht |
| Vergrendeling: | vergrendelt |

Afvalwaterinhoud:

| | |
|-------------------|-------|
| afscheiderinhoud: | 370 l |
| Totaal volume: | 770 l |
| Inhoud slibvang: | 400 l |
| volume vetopslag: | 160 l |

Besturing:

| | |
|-----------------|-----|
| Besturingskast: | nee |
|-----------------|-----|