

Vetafscheider EasyClean free NG 7, Mix & Pump



Artikel informatie

Artikel nr.: 93007.01/MS

GTIN: 4026092060940

Korting groep: 60

Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen.
- Schone en geurloze lediging en reiniging
- Eenvoudige bediening

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging en reukloze lediging wordt uitgevoerd via een externe pomp met 2-wegklep en wisselhendel, die door een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter.

De handmatige besturing loopt via een gebruiksvriendelijke besturingskast die via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie:

vrije opstelling

Uitvoering:

Afsluitvoorziening:

ja

Soort lediging:

handmatig afvoer- en reinigingssysteem

Zuigleiding:

Ledigingspomp

Afvoervariant:

Mix & Pump

Vulvoorziening conform DIN 1988:

ja

Nominale grootte (NG):

7

Kijkglas:

ja

Schredder-mix-systeem:

ja

| | |
|---|--|
| SonicControl: | nee |
| Watertoevoer: draagvermogen (DIN 19901): | 1 schroefventiel 1" F3 |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Leveringsomvang: | Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting |

Algemene karakteristieken:

| | |
|------------|---------|
| Materiaal: | PE |
| Norm: | EN 1825 |

Afmetingen:

| | |
|--------------------------|----------|
| Opsteloppervlak lengte: | 2.147 mm |
| Opsteloppervlak breedte: | 1.108 mm |
| Opsteloppervlak hoogte: | 1.892 mm |
| Inbengmaat lengte: | 1.910 mm |
| Breedte inbengmaat: | 940 mm |
| Hooge inbengmaat: | 1.678 mm |

Reservoir:

| | |
|--|--|
| Nominale toevoer (DN): | 150 |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 160 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 150 |
| Nominale afvoerdiameter (DA): | 160 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1.255 mm |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 1.185 mm |
| Persleidingaansluiting (DN): | 65 mm |
| Persleidingaansluiting (DA): | 75 mm |
| Nominale druk (PN): | 10 |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|--------------|
| Soort afdekking: | Deksel |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | paars |
| Dichtheid: | geurdicht |
| Vergrendeling: | Snelspanning |

Afvalwaterinhoud:

| | |
|-------------------|---------|
| afscheiderinhoud: | 650 l |
| Totaal volume: | 1.350 l |
| Inhoud slibvang: | 700 l |
| volume vetopslag: | 280 l |

Loopband:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pomp: | SPF 300 KE 2.0 |
| Aantal pompen: | 1 |
| Opvoercapaciteit max.: | 60 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 17 m |
| Bedrijfsspanning: | 400 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Modus: | S2 - 30 min. |
| Vermogen P1: | 3,6 kW |
| Vermogen P2: | 3 kW |
| Toerental: | 2.850 U/min |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | Zekering via besturingskast 400 V |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Aansluittype: | Directe aansluiting |
| Gewicht: | 44 kg |
| Type schoepenwiel: | Radiaal schoepenwiel met snijwerk |
| Lengte van pompkabel: | 5 m |
| Nominale stroomsterkte: | 6,2 A |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 55 |
| Beschermingsklasse: | I |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 7G 1,5 mm ² |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0,87 |
| Isolatieklasse: | F |

Besturing:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Besturingskast: | ja |
| Bedrijfsspanning: | 400 V |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS): | ja |
| Batterijbuffer: | nee |
| Meerregelige displayweergave: | nee |
| Logboekfunctie: | nee |
| USB-interface: | nee |
| GSM-interface: | nee |
| Potentiaalvrij contact: | ja |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | 3x C 16 A |
| Vereiste zekering (RCD): | 30 mA |

Motorbeveiligingsschakelaar:
Beschermingsklasse besturingskast:

ja
IP 54