

## Vetafscheider EasyClean free NG 30, Standard



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93030.01

GTIN:

Korting groep: 60

### Voordelen

- Uitbreidbaar tot Auto Mix & Pump
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuine bodem voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Inbouwsituatie:

vrije opstelling

### Uitvoering:

Soort lediging:

handmatig met zuigslang

Afvoervariant:

Standaard

Vulvoorziening conform DIN 1988:

nee

Nominale grootte (NG):

30

Kijkglas:

nee

Schredder-mix-systeem:

nee

SonicControl:

nee

draagvermogen (DIN 19901):

F3

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

### Algemene karakteristieken:

Materiaal:

PE

Norm:

EN 1825

**Afmetingen:**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Opsteloppervlak lengte:  | 4.860 mm |
| Opsteloppervlak breedte: | 1.350 mm |
| Opsteloppervlak hoogte:  | 1.655 mm |
| Inbengmaat lengte:       | 4.600 mm |
| Breedte inbengmaat:      | 1.350 mm |
| Hooge inbengmaat:        | 1.625 mm |

**Reservoir:**

|   |   |
|---|---|
| Nominale toevoer (DN):                            | 250   |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 250 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 250   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 250 mm  |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1.240 mm  |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1.170 mm  |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Soort afdekking:     | Deksel       |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof    |
| Afdekking kleur:     | zwart        |
| Dichtheid:           | geurdicht    |
| Vergrendeling:       | Snelspanning |

**Afvalwaterinhoud:**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| afscheiderinhoud: | 1.370 l |
| Totaal volume:    | 4.370 l |
| Inhoud slibvang:  | 3.000 l |
| volume vetopslag: | 1.200 l |

**Besturing:**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Besturingskast: | nee |
|-----------------|-----|