


## Bezinkselafscheider EasySink free, NG 1



### Artikel informatie

Artikel nr.: 97201/000  
GTIN: 4026092026830  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembare bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van kunststof. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Een stankdicht deksel met snelspansluitingen maakt eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

Inbouwsituatie: vrije opstelling

### Uitvoering:

Soort lediging: handmatig met zuigslang

Stankslot: inclusief

Nominale grootte (NG): 1

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

### Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

### Afmetingen:

Opsteloppervlak lengte: 660 mm

Opsteloppervlak breedte: 400 mm

Opsteloppervlak hoogte: 470 mm

Inbrengmaat lengte: 570 mm

Breedte inbrengmaat: 400 mm

#### Reservoir:

Nominale toevoer (DN): 50  
Nominale toevoerdiameter (DA): 50 mm  
Nominale afvoerdiameter (DN): 50  
Nominale afvoerdiameter (DN): 50 mm  
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: 305 mm  
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: 195 mm  
Dagmaat toegang (LW): 305 mm  
Aansluiting toe-/afvoerspie: PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS

#### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Deksel  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Afdekking kleur: zwart  
Lengte: 370 mm  
Breedte: 370 mm  
Dichtheid: geurdicht  
Vergrendeling: Snelspansluiting

#### Besturing:

Besturingskast: nee  
Volume opvangreservoir: 13 l