

## Bezinkselafscheider EasySink ground, NG 2, Klasse B



### Artikel informatie

Artikel nr.: 97202/00B  
GTIN: 4026092026908  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Waterdicht
- Bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir
- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekplaten in verschillende belastingsklassen

### Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor aardinbouw. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembaar bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van rvs met een gatdiameter van 5 mm. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

### Opties:

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Gatdiameter bezinkselreservoir:                      | 3, 6, 8, 10, 12 en 15 mm |
| Meerprijs voor extra fijne zeef (maasgrootte 1,0 mm) |                          |
| Inbouwsituatie:                                      | aardinbouw               |

### Uitvoering:

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Soort lediging:            | handmatig met zuigslang                                          |
| Stankslot:                 | inclusief                                                        |
| Nominale grootte (NG):     | 2                                                                |
| draagvermogen (DIN 19901): | E2                                                               |
| Afleveringstoestand:       | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

### Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

### Afmetingen:

Inbrengmaat lengte: 1.100 mm  
Breedte inbrengmaat: 532 mm

### Reservoir:

Nominale toevoer (DN): 100  
Nominale toevoerdiameter (DA): 110 mm  
Nominale afvoerdiameter (DN): 100  
Nominale afvoerdiameter (DN): 110 mm  
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: 528 mm  
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: 380 mm  
Inbouwdiepte: 55 - 405 mm  
Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 500 mm  
Dagmaat toegang (LW): 400 mm  
Aansluiting toe-/afvoerspие: PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS  
  
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Afdekplaat  
Afdekkingsmateriaal: Gietijzer  
Afdekking kleur: zwart  
Belastingsklasse: B 125 (EN 124)  
Lengte: 364 mm  
Breedte: 364 mm  
Hoogte: 94 mm  
Dichtheid: geur- en spatwaterdicht  
Vergrendeling: vergrendelt

### Besturing:

Besturingskast: nee  
  
Volume opvangreservoir: 32 l