


## Modificatieset Aquapump Retrofit Tronic, STZ2500-S1, peilsonde



### Artikel informatie

Artikel nr.: STZ2500-M

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

Soort afvalwater:

fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie:

inbouw in bouwkundige sparing

### Uitvoering:

Soort installatie:

Mono-installatie

Opstelling:

Natte opstelling

Pompregeling:

Besturingskast

Terugslagklep:

geïntegreerd

Afleveringstoestand:

Modulepakket voor bouwzijdige montage.

### Algemene karakteristieken:

Norm:

EN 12050-2

### Reservoir:

Persleidingaansluiting:

horizontaal

Persleidingaansluiting (DN):

50 mm

Persleidingaansluiting (DA):

63 mm

### Loopband:

Pomp:

STZ 2500

Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	21 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	33 m
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	2,5 kW
Vermogen P2:	1,9 kW
Toerental:	2.900 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	4,4 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F 6G 1,5 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd

### Besturing:

Besturingskast:	Comfort
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	ja
Batterijbuffer:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Logboekfunctie:	ja
USB-interface:	ja
GSM-interface:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 20 A
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Soort niveauregeling:	hydrostatisch
Instrument niveauregeling:	Peilsonde
Alarmgever:	Peilsonde