


Modificatieset Aquapump Retrofit Tronic, STZ3700-S1, peilsonde



Artikel informatie

Artikel nr.: STZ3700-M

GTIN:

Korting groep: 60

Beschrijving

Soort afvalwater:
Inbouwsituatie:

fecaliënhoudend afvalwater
inbouw in bouwkundige sparing

Uitvoering:

Soort installatie:
Opstelling:
Pompregeling:
Terugslagklep:

Mono-installatie
Natte opstelling
Besturingskast
geïntegreerd

Afleveringstoestand:

Modulepakket voor bouwzijdige montage.

Algemene karakteristieken:

Norm:

EN 12050-2

Reservoir:

Persleidingaansluiting:
Persleidingaansluiting (DN):
Persleidingaansluiting (DA):

horizontaal
50 mm
63 mm

Loopband:

Pomp:

STZ 3700

Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	28 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	35 m
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	3,7 kW
Vermogen P2:	3,1 kW
Toerental:	2.900 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 32 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	6,4 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F 6G 1,5 mm ²
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd

Besturing:

Besturingskast:	Comfort
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	ja
Batterijbuffer:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Logboekfunctie:	ja
USB-interface:	ja
GSM-interface:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 32 A
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Soort niveauregeling:	hydrostatisch
Instrument niveauregeling:	Peilsonde
Alarmgever:	Peilsonde