


Czyszczak Ferrofix Sys 100, Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji, do wklejenia płytek, hermetyczny



Dane produktowe

Nr art.: 27177-PLF-KF
GTIN: 4026092090848
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

Wykonanie:

System:	100
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary:

Długość:	246 mm
Szerokość:	246 mm
Wysokość:	100 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
maks. grubość podłogi :	15 mm
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość:	146 mm
Szerokość:	146 mm
Wysokość:	15 mm
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów i gazoszczelny
Blokada:	przykręcony

Materiał nasady:

Stal nierdzewna V2A