

## Pompa zamienna do Pumpfix/Ecolift



### Dane produktowe

Nr art.: 28351  
GTIN: 4026092038420  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Rodzaj ścieków: Ścieki zawierające fekalia

### Wykonanie:

Sterowanie pompą: Urządzenie sterownicze

### Cechy ogólne:

Norma: EN 12050-1

### Przenośnik:

Pompa:	SPZ 1000
maks. wydajność tłoczenia:	12 m <sup>3</sup> /h
maks. wysokość podnoszenia:	10 m
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Pobór mocy P1:	1,2 kW
Pobór mocy P2:	0,7 kW
Prędkość obrotowa:	2 800 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 230 V
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	5,2 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)

Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Współczynnik mocy Cos phi:	0,97
Klasa izolacji:	F