

(28786)



Dane produktowe

Nr art.: 28786
GTIN: 4026092066355
Grupa Rabatowa: 20

Opis

Cechy ogólne:

Kolor: szary

Sterowanie:

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Urządzenie sterownicze: | Comfort Plus |
| Napięcie robocze: | 400 V |
| Częstotliwość znamionowa: | 50 Hz |
| System samodiagnozy (SDS): | tak |
| Podtrzymywanie bateryjne : | tak |
| Wyświetlacz wielowierszowy: | tak |
| Funkcja dziennika zdarzeń: | tak |
| Złącze USB: | tak |
| Złącze GSM: | tak |
| Kontakt bezpotencjałowy: | tak |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): | C 16 A |
| wymagane zabezpieczenie (RCD): | 30 mA |
| Włącznik ochrony silnika: | tak |
| Prąd znamionowy: | 2,5 - 4 A |
| Pobór mocy w stanie czuwania: | 5 W |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego: | IP 54 |
| Typ przyłącza: | Przyłącze bezpośrednie |
| Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego: | 0 m |