



Wpust piwniczny „Universale Plus” pion., czarny, Syfon, WU



Dane produktowe

Nr art.: 29131
GTIN: 4026092096895
Grupa Rabatowa: 10

Opis

Wpust piwniczny „Universale Plus” wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwadniania ścieków bez fekaliiów. Wpust jest wyposażony w wyjmowany syfon oraz osadnik. Z pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej.

Odptyw jest wodoszczelny pod ciśnieniem do 0,6 bara (sprawdzono w MFPA Leipzig) i radonoszczelny (sprawdzono w IAF Radioökologie GmbH).

Rodzaj ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Syfon:	łącznie z
--------	-----------

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
Kolor:	czarny
Norma:	EN 1253

Wymiary:

Wysokość:	270 mm
Wybranie, długość:	310 mm

Wybranie, szerokość:	310 mm
Średnica:	295 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna odpływu (DN):	100
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110
Głębokość zabudowy:	293 - 350 mm

Zbiornik / korpus podstawowy:

Wariant króćca:	pionowy
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Zakres regulacji:	23 - 80 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	200 mm
Szerokość:	200 mm
Wysokość:	25 mm
Osadnik:	tak
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	1,4 l/s
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	2,5 l/s