

Nasada Variofix do wklejenia płytek, V4A, K 3



Dane produktowe

Nr art.: 48208
GTIN: 4026092066560
Grupa Rabatowa: 01

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wykonanie:

| | |
|--|--|
| Rodzaj uszczelnienia: | Uszczelnienie zespolone |
| Uszczelnienie na nasadzie: | załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534 |
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 : | WO-I |

Wymiary:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Wysokość: | 120 mm |
| Średnica: | 312 mm |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Możliwość regulacji wysokości: | 10 - 21 mm |
| Nasada: | regulowany w trzech wymiarach |

Cechy pokrywy:

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Rodzaj pokrywy: | Pokrywa do wklejenia płytek |
| Materiał pokrywy: | do wklejenia płytek |
| Kolor pokrywy: | Do wyboru |
| Klasa obciążenia: | K 3 (EN 1253-1) |
| Blokada: | można zaryglować |

Kratka:

Długość ramy: 132 mm
Szerokość ramy: 132 mm
Materiał ramy: Stal nierdzewna V4A

Kształt nasady: Kwadratowa
Materiał nasady: ABS