

Korpus Ecoguss DN 100, Odpływ boczny



Dane produktowe

Nr art.: 48311
GTIN: 4026092033272
Grupa Rabatowa: 40

Opis

Korpus Ecoguss w połączeniu z nasadą służy do odwadniania punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon oraz osłonę ochronną na okres budowy.

Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza.

Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wykonanie:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| System: | 125 |
| Syfon: | łącznie z |
| Uszczelnienie na korpusie: | Krawędź przyłączeniowa |
| Wysokość zamknięcia wodnego: | 50 mm |

Cechy ogólne:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Wielkość nominalna (DN): | 100 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110 |
| Norma: | EN 1253-1 |

Wymiary:

| | |
|-----------|--------|
| Wysokość: | 132 mm |
| Średnica: | 135 mm |

Zbiornik:

Liczba odpływów: 1 ST

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: Ecoguss
Wariant króćca: boczny