

## Korpus Ecoguss Docisk. kołn. uszczel., DN 50, Odpływ boczny



### Dane produktowe

Nr art.: 48758  
GTIN: 4026092033340  
Grupa Rabatowa: 40

### Opis

Korpus Ecoguss w połączeniu z nasadą służy do odwadniania punktowego i jest wyposażony w wymiowy syfon oraz osłonę ochronną na okres budowy.

Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza.

Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

### Wykonanie:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| System:                      | 125  |
| Syfon:                       | łącznie z  |
| Uszczelnienie na korpusie:   | Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych) |
| Wysokość zamknięcia wodnego: | 50 mm  |

### Cechy ogólne:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Wielkość nominalna (DN):  | 50        |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 58        |
| Norma:                    | EN 1253-1 |

**Wymiary:**

Wysokość: 147 mm  
Średnica: 273 mm

**Zbiornik:**

Liczba odpywów: 1 ST

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

Materiał korpusu wpustu: Ecoguss  
Wariant króćca: boczny