

## Korpus Ecoguss Docisk. kołn. uszczel., DN 80, Odpływ pionowy



### Dane produktowe

Nr art.: 48883  
GTIN: 4026092033395  
Grupa Rabatowa: 40

### Opis

Korpus Ecoguss w połączeniu z nasadą służy do odwadniania punktowego i jest wyposażony w wymiowany syfon oraz osłonę ochronną na okres budowy.

Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza.

Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

### Wykonanie:

System:	125
Syfon:	łącznie z
Uszczelnienie na korpusie:	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	80
Średnica zewnętrzna (DA):	83
Norma:	EN 1253-1

**Wymiary:**

Wysokość:	217 mm
Średnica:	273 mm

**Zbiornik:**

Liczba odpływów:	1 ST
------------------	------

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

Materiał korpusu wpustu:	Ecoguss
Wariant króćca:	pionowy

Ochrona przeciwpożarowa:	Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej spełnione są przez zastosowanie opcjonalnie dostępnego wkładu przeciwpożarowego Fire-Kit a uszczelki Quick-Fit, które odpowiadają klasie odporności pożarowej R 30 - R 120 (Z-19.17-1719, Z-19.53-2414)
--------------------------	--