

Nasada Ferrofix z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji Sys 200, zamknięta pokrywa, V2A



Dane produktowe

Nr art.: 48954-S-V2A-KF

GTIN: 4026092090831

Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada Ferrofix ze stali nierdzewnej z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL nadaje się do odwadniania punktowego w budynkach.

Wykonanie:

System:	200
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I

Wymiary:

Wysokość:	110 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	zamknięta pokrywa ze szczeliną wlotową
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Wysokość:	15 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada:	przykręcony

Kratka:

Długość ramy:	200 mm
Szerokość ramy:	200 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna V2A