

## Nasada Ferrofix Sys 125, Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji, Kratka, 200 x 200 mm



### Dane produktowe

Nr art.: 54917  
GTIN: 4026092072431  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

### Wykonanie:

System:	125
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

### Wymiary:

Długość:	300 mm
Szerokość:	300 mm
Wysokość:	100 mm

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Ruszt kratowy
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Wysokość:	15 mm
Powierzchnia:	Zaprawiony
Blokada:	niezaryglowany
Wielkość oczek:	23 x 23 mm

**Kratka:**

Długość ramy: 200 mm

Szerokość ramy: 200 mm

Materiał nasady: Stal nierdzewna V2A