

## Nasada Ferrofix z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji Sys 200, Kratka w poprzeczne mostki, V2A, 200 x 200 mm



### Dane produktowe

Nr art.: 57420-KF  
GTIN: 4026092102992  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Opis

Nasada Ferrofix ze stali nierdzewnej z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL nadaje się do odwadniania punktowego w budynkach.

### Wykonanie:

System:	200
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I

### Wymiary:

Długość:	300 mm
Szerokość:	300 mm
Wysokość:	110 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Ruszt drabinkowy
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Wysokość:	15 mm

Blokada: niezaryglowany

**Kratka:**

Długość ramy: 200 mm

Szerokość ramy: 200 mm

Materiał nasady: Stal nierdzewna V2A