

## Nasada Ferrofix Sys 125, Kratka w poprzeczne mostki, Klasa D



### Dane produktowe

Nr art.: 59400  
GTIN: 4026092096741  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

#### Wykonanie:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| System:                    | 125                    |
| Uszczelnienie na nasadzie: | Krawędź przyłączeniowa |

#### Wymiary:

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość: | 200 mm |
|-----------|--------|

#### Cechy pokrywy:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Rodzaj pokrywy:   | Ruszt drabinkowy    |
| Materiał pokrywy: | Stal nierdzewna V2A |
| Klasa obciążenia: | D 400 (EN 124)      |
| Wysokość:         | 30 mm               |
| Blokada:          | przykręcony         |

#### Kratka:

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Długość ramy:    | 202 mm              |
| Szerokość ramy:  | 202 mm              |
| Materiał nasady: | Stal nierdzewna V2A |