

## Wpust podwórzowy Ecoguss System 100, pion., Ruszt szczelinowy, B 125



### Dane produktowe

Nr art.: 67110B  
GTIN: 4026092039373  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Przystosowany do recyklingu
- Spełnia najwyższe wymagania akustyczne
- Odporny na temperaturę do 400°C
- Powierzchnia trwale odporna na korozję

### Opis

Wpust podwórzowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik.

Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na temperaturę do 400°C i korozję.

Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur z tworzywa sztucznego. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

### Wykonanie:

System:	100
Syfon:	nie

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
--------------------------	-----

### Zbiornik / korpus podstawowy:

Wariant króćca:	pionowy
-----------------	---------

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy:	Ecoguss

Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Długość:	247 mm
Szerokość:	247 mm
Osadnik:	tak
Blokada:	Lock & Lift
Kształt nasady:	Kwadratowa