


Rura do czyszczenia Staufix DN 150, Płyta podłogowa, do wklejenia płytek



Dane produktowe

Nr art.: 700150.10X
GTIN: 4026092075968
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie na Staufix typ 1
- typ 2 lub StaufixControl
- Szybki
- dostęp bez użycia narzędzi w celu wyczyszczenia
- Spadek własny tylko 8 mm

Opis

Rura do czyszczenia do ścieków bez fekaliiów umożliwia wygodny dostęp do przewodów kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji.

Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe rozszerzenie istniejących urządzeń o maksymalnie dwie kłapy i zamknięcie awaryjne lub przebrojenie na zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Rodzaj uszczelnienia:

Uszczelnienie zespolone

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):

150

Średnica zewnętrzna (DA): 160
Kolor: czarny

Wymiary:

Długość: 523 mm
Szerokość: 444 mm
Wybranie, długość: 750 mm
Wybranie, szerokość: 750 mm

Zbiornik:

Głębokość zabudowy: 341 - 464 mm
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: 3.000 mm
Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne
maks. grubość podłogi : 18 mm
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)
Długość: 366 mm
Szerokość: 366 mm
Szczelność: wodoszczelny
Blokada: Lock & Lift
Spadek: 8 mm