

## Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 125, swobodny, Typ 1



### Dane produktowe

Nr art.: 720125  
GTIN: 4026092076057  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix typ 2 lub StaufixControl
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Łatwe czyszczenie i konserwacja bez użycia narzędzi

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekalii jest wyposażony w klapę mechaniczną, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną lub przebrojenie do zaworu przeciwwzalewowego StaufixControl.

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekalii

Sposób zabudowy:

swobodny przewód kanalizacyjny

### Wykonanie:

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 1

Liczba mechanicznych klap zwrotnych:

1

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):

125

Średnica zewnętrzna (DA):

125

Kolor:

czarny

Norma:

EN 13564

### Wymiary:

Długość: 511 mm  
Szerokość: 216 mm  
Wysokość: 306 mm

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy: Pokrywa zamykająca  
Spadek: 8 mm  
Blokada pokrywy: Zamknięcie obsługiwane jedną ręką