


Korpus Staufix typ 2 DN 90-100, Płyta podłogowa, czarny



Dane produktowe

Nr art.: 730000.10S
GTIN: 4026092076248
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie na StaufixControl
- Elastyczna zabudowa
- Dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako kompletny zestaw

Opis

Korpus Staufix do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie mechaniczne klapy, które zamykają się samoczynnie w przypadku przepływu zwrotnego. Jedna klapa zwrotna służy jednocześnie jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne. Króciec bosy i kielich o wymaganym rozmiarze są dostępne opcjonalnie.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń na zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Sposób zabudowy: zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Klapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:

nie

Rodzaj uszczelnienia:

Uszczelnienie zespolone

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 2

Liczba mechanicznych klap zwrotnych:

2

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	-
Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564

Wymiary:

Długość:	444 mm
Szerokość:	444 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Wybranie, szerokość:	750 mm

Zbiornik:

Głębokość zabudowy:	287 - 410 mm
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość:	368 mm
Szerokość:	368 mm
Wysokość:	43 mm
Szczelność:	wodoszczelny
Blokada:	zaryglowany
Spadek:	8 mm